


BENITO
-Urban

Player

VMA01



| Ref. | A | B | H | H1 |
|-------|------|-----|-----|----|
| VMA01 | 1850 | 900 | 750 | - |

Características:

Material: tablonos de madera de pino y tablero fenólico alistonada a contraveta. Estructura tubular de acero de Ø40 mm.

Acabado: Estructura de acero en poliéster al horno color negro. Madera con tratamiento autoclave a vacío-presión clase 4 contra la carcoma, termitas e insectos. Acabado color natural.

INSTALACIÓN: Tipos de cimentación: Suelo Blando (SB) / Suelo duro (SD). Disponibilidad de repuestos: 10 años

Caracteristiques:

Materiel: Bancs en pin; damier latté à contre sens. Structure tubulaire en acier de Ø40 mm de diamètre.

Finition: Structure en acier, peinture polyester au four, couleur noire. Bois autocalve sous vide et sous pression classe 4 et traité contre les vrillettes, les termites et autres insectes. Finition couleur naturelle.

INSTALLATION: Types de fondation: sol dure (SB)/ sol dure (SD). Disponibilité de pièces de recharge: 10 année.

Characteristics:

Material: Pinewood slats and laminated phenolic boards. 40mm dia. steel tube framework.

Finishing: Steel framework in hot dip black colour polyester coated. Pinewood vacuum pressure 4-class autoclave treated against worm, termite and insects. Natural colour finish.

INSTALLATION: Types of foundation: hard ground (SB)/ hard ground (SD). Availability of replacement parts: 10 years.

Características:

Material: pranchas de madeira de pinho e tablero fenólica laminado a contraveta. Estrutura de aço tubular Ø40 mm.

Acabamento: Estrutura de aço em preto poliéster cor cozido. Madeira classe tratamento a vácuo-pressão em autoclave classe 4 contra caruncho, cupins e insetos. Acabamento de cor natural.

INSTALAÇÃO: Tipos de cimentação: Chão mole (SB) / Chão duro (SD). Disponibilidade de sobressalentes: 10 anos